



CARACTÉRISTIQUES

- Laiton sans plomb
- Têtes à disques céramique 1/2" 1/4 tour
- Aérateur-mousseur
- Vidage et raccords aux standards US
- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 5,7 l/min à 3 bars (1.5 gpm at 43.5 psi)

CERTIFICATIONS



FINITIONS DISPONIBLES

Bronze clair - D01
 Chromé - A02
 Chromé / doré - G02
 Chromé mat - C02
 Doré brillant - F01
 Doré mat - F07

Laiton fumé naturel - A13
 Nickel brillant - B01
 Nickel mat - C01
 Noir mat céramique - D30
 Or pâle - F30
 Or pâle mat - F31

Pvd blush - H62
 Pvd blush mat - H60
 Pvd couleur bronze brown - F33
 Pvd couleur bronze brown - mat - F34
 Pvd couleur doré - H52
 Pvd couleur doré mat - H53

Pvd couleur laiton - H49
 Pvd couleur laiton mat - H50
 Pvd couleur nickel - H55
 Pvd couleur nickel mat - H56
 Pvd graphite - H64
 Pvd graphite mat - H65

Pvd umber - H66
 Pvd umber mat - H67
 Vieux cuivre rouge mat - H07
 Vieux nickel - H28