



CARACTERÍSTICAS

- Se necesita un termostático empotrado ref. 5200AE, 5200AE/US o 5200AE/W
- Mando de ajuste de temperatura con tope a 38°C
- Se necesita llaves de paso (o inversor con función de parada) para cada elemento
- Placa y mando en latón macizo
- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

ESTÁNDAR



PRODUCTOS RELACIONADOS

- Ref. G00-5100C Pieza de prolongación para termostato THG - para empotrar de 80 a 125 mm
- Ref. G00-5100G Anillo de ajuste reforzado para termostático THG con sistema de fijación
- Ref. G00-5200AE Cuerpo de empotrar para termostático THG 3/4" (60l/min), cartucho termostático con elemento de cera, entregado con caja de empotrar (estándar europeo)

ACABADOS DISPONIBLES

Bronce claro - D01	Dorado - F01	Níquel mate - C01	Pvd color níquel - H55	Pvd marrón bronce - F33
Cerámica negra mate - D30	Dorado mate - F07	Níquel viejo - H28	Pvd color níquel mate - H56	Pvd marrón bronce mate - F34
Cobre viejo mate - H07	Dorado pálido - F30	Pvd blush - H62	Pvd color oro - H52	Pvd umber - H66
Cromo - A02	Dorado pálido mate (sin barniz) - F31	Pvd blush mate - H60	Pvd color oro mate - H53	Pvd umber mate - H67
Cromo / dorado - G02	Natural smoked Brass - A13	Pvd color latón - H49	Pvd grafito - H64	
Cromo mate - C02	Níquel - B01	Pvd color latón mate - H50	Pvd grafito mate - H65	