



### CARACTERÍSTICAS

- Se necesita un termostático empotrado ref. 5200AE, 5200AE/US o 5200AE/W
- Mando de ajuste de temperatura con tope a 38°C
- Se necesita llaves de paso (o inversor con función de parada) para cada elemento
- Placa y mando en latón macizo
- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

### ESTÁNDAR



### PRODUCTOS RELACIONADOS

- Ref. G00-5100C Pieza de prolongación para termostato THG - para empotrar de 80 a 125 mm
- Ref. G00-5100G Anillo de ajuste reforzado para termostático THG con sistema de fijación
- Ref. G00-5200AE Cuerpo de empotrar para termostático THG 3/4" (60l/min), cartucho termostático con elemento de cera, entregado con caja de empotrar (estándar europeo)

### ACABADOS DISPONIBLES

Bronce claro - D01  
 Cerámica negra mate - D30  
 Cobre viejo mate - H07  
 Cromo - A02  
 Cromo / dorado - G02  
 Cromo mate - C02

Dorado - F01  
 Dorado mate - F07  
 Dorado pálido - F30  
 Dorado pálido mate (sin barniz) - F31  
 Níquel - B01  
 Níquel mate - C01

Níquel viejo - H28  
 Pvd blush - H62  
 Pvd blush mate - H60  
 Pvd color latón - H49  
 Pvd color latón mate - H50  
 Pvd color níquel - H55

Pvd color níquel mate - H56  
 Pvd color oro - H52  
 Pvd color oro mate - H53  
 Pvd grafito - H64  
 Pvd grafito mate - H65  
 Pvd marrón bronce - F33

Pvd marrón bronce mate - F34  
 Pvd umber - H66  
 Pvd umber mate - H67