



### CARACTERÍSTICAS

- Se necesita un termostático empotrado ref. 5200AE, 5200AE/US o 5200AE/W
- Mando de ajuste de temperatura con tope a 38°C
- Se necesita llaves de paso (o inversor con función de parada) para cada elemento
- Placa y mando en latón macizo
- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

### ESTÁNDAR



### PRODUCTOS RELACIONADOS

- Ref. G00-5100C Pieza de prolongación para termostato THG - para empotrar de 80 a 125 mm
- Ref. G00-5100G Anillo de ajuste reforzado para termostático THG con sistema de fijación
- Ref. G00-5200AE Cuerpo de empotrar para termostático THG 3/4" (60l/min), cartucho termostático con elemento de cera, entregado con caja de empotrar (estándar europeo)

### ACABADOS DISPONIBLES

Bronce claro - D01  
Cerámica negra mate - D30  
Cobre viejo mate - H07  
Cromo - A02  
Cromo / dorado - G02  
Cromo mate - C02

Dorado - F01  
Dorado mate - F07  
Dorado pálido - F30  
Dorado pálido mate (sin barniz) - F31  
Níquel - B01  
Níquel mate - C01

Níquel viejo - H28