



CARACTÉRISTIQUES

- Nécessite thermostatique encastré Réf. 5200AE, 5200AE/US & 5200AE/W
- Bouton de réglage de température avec butée à 38°C
- Nécessite des vannes d'arrêt (ou inverseur avec fonction arrêt) pour chaque élément à alimenter
- Plaque et bouton en laiton massif
- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

CERTIFICATIONS



PRODUITS ASSOCIÉS

- Ref. G00-5100C Rallonge d'encastrement pour mitigeur thermostatique THG - pour encastrement compris entre 80 mm et 125 mm
- Ref. G00-5100G Bague de butée de température renforcée pour thermostatique THG avec set de fixation
- Ref. G00-5200AE Corps de mitigeur thermostatique THG à encastrent avec cartouche à élément de cire, 3/4" 60 l/min, livré avec boîtier d'encastrement

FINITIONS DISPONIBLES

- | | | |
|---------------------|------------------------------|--------------------|
| Bronze clair - D01 | Nickel brillant - B01 | Vieux nickel - H28 |
| Chromé - A02 | Nickel mat - C01 | |
| Chromé / doré - G02 | Noir mat céramique - D30 | |
| Chromé mat - C02 | Or pâle - F30 | |
| Doré brillant - F01 | Or pâle mat - F31 | |
| Doré mat - F07 | Vieux cuivre rouge mat - H07 | |