



25656

31/10/2011

### CARACTÉRISTIQUES

- Profil Métal
- Bec mural normal

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 15 l/min à 3 bars (4 gpm at 43.5 psi)

### PRODUITS ASSOCIÉS

- Ref. G00-309/B Bonde à écoulement libre avec grille pour vidage de lavabo
- Ref. G00-309/S Siphon design apparent
- Ref. G00-316 Vidage de lavabo clic-clac modèle Europe
- Ref. G00-308T Siphon culot réglable mini 45 mm maxi 90 mm, garde d'eau de 45 mm avec tubulure

### FINITIONS DISPONIBLES

Bronze clair - D01  
Chromé - A02  
Chromé / doré - G02  
Chromé mat - C02  
Doré brillant - F01  
Doré mat - F07

Nickel brillant - B01  
Nickel mat - C01  
Noir mat céramique - D30  
Or pâle - F30  
Or pâle mat - F31  
Pvd blush - H62

Pvd blush mat - H60  
Pvd couleur bronze brown - F33  
Pvd couleur bronze brown - mat - F34  
Pvd couleur doré - H52  
Pvd couleur doré mat - H53  
Pvd couleur laiton - H49

Pvd couleur laiton mat - H50  
Pvd couleur nickel - H55  
Pvd couleur nickel mat - H56  
Pvd graphite - H64  
Pvd graphite mat - H65  
Pvd umber - H66

Pvd umber mat - H67  
Vieux cuivre rouge mat - H07  
Vieux nickel - H28