



## CARACTERÍSTICAS

- Se necesita un termostático empotrado ref. 5200AE, 5200AE/US o 5200AE/W
- Mando de ajuste de temperatura con tope a 38°C
- Se necesita llaves de paso (o inversor con función de parada) para cada elemento
- Placa y mando en latón macizo
- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11

## ESTÁNDAR



## PRODUCTOS RELACIONADOS

- Ref. G00-5100C Pieza de prolongación para termostato THG - para empotrar de 80 a 125 mm
- Ref. G00-5100G Anillo de ajuste reforzado para termostático THG con sistema de fijación
- Ref. G00-5200AE/US Cuerpo de empotrar para termostático THG 3/4" (60l/min), cartucho termostático con elemento de cera, entregado con caja de empotrar (estándar americano)

## ACABADOS DISPONIBLES

Bronce claro - D01  
 Cerámica negra mate - D30  
 Cobre viejo mate - H07  
 Cromo - A02  
 Cromo / dorado - G02  
 Cromo mate - C02

Dorado - F01  
 Dorado mate - F07  
 Dorado pálido - F30  
 Dorado pálido mate (sin barniz) - F31  
 Níquel - B01  
 Níquel mate - C01

Níquel viejo - H28