



### EIGENSCHAFTEN

- benötigt Unterputz-Thermostat Ref. 5200AE, 5200AE/US & 5200AE/W
- Temperatureinstellungsknopf mit Anschlag bei 38°C
- Benötigt Absperrventile (oder Umsteller mit Absperrfunktion) für jedes Verbraucherelement
- Abdeckplatte und Knopf aus massivem Messing
- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

### ZERTIFIZIERUNGEN



### ÄHNLICHE PRODUKTE

- Ref. G00-5100C Verlängerung für Unterputz-Thermostat THG, ab einer Einbautiefe von 80 bis 125 mm
- Ref. G00-5100G Anschlagring, verstärkt, für THG Thermostat mit Befestigungsset
- Ref. G00-5200AE Unterputz-thermostat thg 3/4", 60l/min., mit wachselement, ohne fertigmontageset, geliefert mit einbaukasten europa

### VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Altnickel - H28	Gold - F01	Pvd bronze braun - F33	Pvd messing - H49	Silbernickel - B01
Blassgold - F30	Gold matt - F07	Pvd bronze braun matt - F34	Pvd messing matt - H50	
Blassgold matt unlackiert - F31	Mattschwarz keramik - D30	Pvd gold - H52	Pvd nickel - H55	
Chrom - A02	Nickel matt - C01	Pvd gold matt - H53	Pvd nickel matt - H56	
Chrom / gold - G02	Pvd blush - H62	Pvd graphite - H64	Pvd umber - H66	
Chrom matt - C02	Pvd blush matt - H60	Pvd graphite matt - H65	Pvd umber matt - H67	