



### CARACTÉRISTIQUES

- Laiton sans plomb
- Cartouche céramique
- Aérateur-mousseur
- Fourni avec vidage à tirette 1 1/4"
- ACS : 19ACCLY542

### CERTIFICATIONS



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 8,3 l/min à 3 bars (2.2 gpm at 43.5 psi)

### FINITIONS DISPONIBLES

Chromé - A02  
 Chromé / doré - G02  
 Chromé mat - CO2  
 Doré brillant - F01  
 Doré mat - F07  
 Nickel brillant - B01

Nickel mat - C01  
 Noir mat céramique - D30  
 Or pâle - F30  
 Or pâle mat - F31  
 Pvd blush - H62  
 Pvd blush mat - H60

Pvd couleur bronze brown - F33  
 Pvd couleur bronze brown - mat - F34  
 Pvd couleur doré - H52  
 Pvd couleur doré mat - H53  
 Pvd couleur laiton - H49  
 Pvd couleur laiton mat - H50

Pvd couleur nickel - H55  
 Pvd couleur nickel mat - H56  
 Pvd graphite - H64  
 Pvd graphite mat - H65  
 Pvd umber - H66  
 Pvd umber mat - H67

Vieux nickel - H28