



## CARACTÉRISTIQUES

- Laiton sans plomb
- Têtes à disques céramique 1/2" 1/4 tour
- Aérateur-mousseur
- Fourni avec vidage à tirette 1 1/4"
- Eléments en onyx noir
- ACS : 18ACCLY393
- DVGW : DW-6501CO0476
- NF : NF EN 200 - IA - Chrome
- SVGW-SSIGE : 1901-6813

## CERTIFICATIONS



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 8,3 l/min à 3 bars (2.2 gpm at 43.5 psi)

## FINITIONS DISPONIBLES

Chromé - A02  
Chromé / doré - G02  
Chromé mat - C02  
Doré brillant - F01  
Doré mat - F07  
Nickel brillant - B01

Nickel mat - C01  
Noir mat céramique - D30  
Or pâle - F30  
Or pâle mat - F31  
Pvd blush - H62  
Pvd blush mat - H60

Pvd couleur bronze brown - F33  
Pvd couleur bronze brown - mat - F34  
Pvd couleur doré - H52  
Pvd couleur doré mat - H53  
Pvd couleur laiton - H49  
Pvd couleur laiton mat - H50

Pvd couleur nickel - H55  
Pvd couleur nickel mat - H56  
Pvd graphite - H64  
Pvd graphite mat - H65  
Pvd umber - H66  
Pvd umber mat - H67

Vieux nickel - H28