



41508

14/03/2011

### CARACTÉRISTIQUES

- Ginkgo
- Bec de lavabo mural goliath 1/2 sans té

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 15 l/min à 3 bars (4 gpm at 43.5 psi)

### PRODUITS ASSOCIÉS

- Ref. G00-309/B Bonde à écoulement libre avec grille pour vidage de lavabo
- Ref. G00-309/S Siphon design apparent
- Ref. G00-316 Vidage de lavabo clic-clac modèle Europe
- Ref. G00-308T Siphon culot réglable mini 45 mm maxi 90 mm, garde d'eau de 45 mm avec tubulure

### FINITIONS DISPONIBLES

Chromé - A02  
Chromé / doré - G02  
Chromé mat - C02  
Doré brillant - F01  
Doré mat - F07  
Nickel brillant - B01

Nickel mat - C01  
Noir mat céramique - D30  
Or pâle - F30  
Or pâle mat - F31  
Pvd blush - H62  
Pvd blush mat - H60

Pvd couleur bronze brown - F33  
Pvd couleur bronze brown - mat - F34  
Pvd couleur doré - H52  
Pvd couleur doré mat - H53  
Pvd couleur laiton - H49  
Pvd couleur laiton mat - H50

Pvd couleur nickel - H55  
Pvd couleur nickel mat - H56  
Pvd graphite - H64  
Pvd graphite mat - H65  
Pvd umber - H66  
Pvd umber mat - H67

Vieux nickel - H28