


LE 11 MIT HEBEL



U2B-6500SV

Waschtisch-einhebelmischer ohne ablaufgarnitur

THG[®]
PARIS



recommended drilling ϕ
à de perçage conseillé
empfohlener Abstand
Ø de perforación aconsejado



41685

24/03/2011

EIGENSCHAFTEN

- ACS : 19ACCLY542

ZERTIFIZIERUNGEN



TECHNISCHE DATEN

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 8,3 l/min à 3 bars (2.2 gpm at 43.5 psi)

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Altnickel - H28
Blassgold - F30
Blassgold matt unlackiert - F31
Bronze hell - D01
Chrom - A02
Chrom / gold - G02

Chrom matt - C02
Gold - F01
Gold matt - F07
Kupfer alrot matt lackiert - H07
Mattschwarz keramik - D30
Nickel matt - C01

Pvd blush - H62
Pvd blush matt - H60
Pvd bronze braun - F33
Pvd bronze braun matt - F34
Pvd gold - H52
Pvd gold matt - H53

Pvd graphite - H64
Pvd graphite matt - H65
Pvd messing - H49
Pvd messing matt - H50
Pvd nickel - H55
Pvd nickel matt - H56

Pvd umber - H66
Pvd umber matt - H67
Silbernickel - B01