



### CARACTÉRISTIQUES

- Laiton sans plomb
- Têtes à disques céramique 1/2" 1/4 tour
- Aérateur-mousseur monté sur rotule
- Raccordement et vidage aux standards US
- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11

### CERTIFICATIONS



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 5,7 l/min à 3 bars (1.5 gpm at 43.5 psi)

### FINITIONS DISPONIBLES

- |                     |                          |                                      |                              |                              |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bronze clair - D01  | Nickel brillant - B01    | Pvd blush mat - H60                  | Pvd couleur laiton mat - H50 | Pvd umber mat - H67          |
| Chromé - A02        | Nickel mat - C01         | Pvd couleur bronze brown - F33       | Pvd couleur nickel - H55     | Vieux cuivre rouge mat - H07 |
| Chromé / doré - G02 | Noir mat céramique - D30 | Pvd couleur bronze brown - mat - F34 | Pvd couleur nickel mat - H56 | Vieux nickel - H28           |
| Chromé mat - C02    | Or pâle - F30            | Pvd couleur doré - H52               | Pvd graphite - H64           |                              |
| Doré brillant - F01 | Or pâle mat - F31        | Pvd couleur doré mat - H53           | Pvd graphite mat - H65       |                              |
| Doré mat - F07      | Pvd blush - H62          | Pvd couleur laiton - H49             | Pvd umber - H66              |                              |