



CARACTÉRISTIQUES

- Plafond équipé d'un limiteur de débit
- Nécessite un faux-plafond de 9 cm minimum
- Chromothérapie
- Fourni avec une télécommande
- L'installation doit être conforme à la NF C15-100
- Le plafond fonctionne en 12V
- Le transformateur doit être impérativement placé hors des volumes 1 et 2
- Tapis avec picots en silicone pour faciliter l'enlèvement du calcaire
- L'installation d'un adoucisseur d'eau est vivement recommandée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 15 l/min à 3 bars (4 gpm at 43.5 psi)

FINITIONS DISPONIBLES

Inox poli miroir - A08
Pvd blush - H62
Pvd blush mat - H60
Pvd couleur bronze brown - F33
Pvd couleur bronze brown - mat - F34
Pvd couleur doré - H52

Pvd couleur doré mat - H53
Pvd couleur laiton - H49
Pvd couleur laiton mat - H50
Pvd couleur nickel - H55
Pvd couleur nickel mat - H56
Pvd graphite - H64

Pvd graphite mat - H65
Pvd umber - H66
Pvd umber mat - H67