



44410

24/03/2016

CARACTERÍSTICAS

- Regadera sky shower y cuchillas de agua con limitador de flujo
- Requiere un falso techo de al menos 11 cm
- Cromoterapia
- Se suministra con un mando a distancia
- La instalación debe cumplir con el NF C15-100
- El regadera sky shower funciona en 12V
- El transformador debe colocarse fuera de los volúmenes 1 y 2
- Alfombra con alfileres de silicona para facilitar la eliminación de calizas.
- Se recomienda encarecidamente la instalación de un ablandador de agua

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- Pomme : 15 l/min à 3 bars - Cascade : 23 l/min à 3 bars
- Showerhead : 4 gpm at 43.5 psi - Waterfall : 6 gpm at 43.5 psi
- Débit 2 fonctions utilisées : 23 l/min à 3 bars cumulés - 2 fonctions used : 6 gpm at 43.5 psi cumulated

ACABADOS DISPONIBLES

Pvd blush - H62
 Pvd blush mate - H60
 Pvd color latón - H49
 Pvd color latón mate - H50
 Pvd color níquel - H55
 Pvd color níquel mate - H56

Pvd color oro - H52
 Pvd color oro mate - H53
 Pvd grafito - H64
 Pvd grafito mate - H65
 Pvd marrón bronce - F33
 Pvd marrón bronce mate - F34

Pvd umber - H66
 Pvd umber mate - H67
 acero inoxidable brillante - A08