



### CARACTÉRISTIQUES

- Pour montage bord de baignoire ou sur gorge
- Livré avec une paire de colonettes
- Têtes à disques céramique 1/2" 1/4 tour
- Bec à écoulement libre
- Entraxe 150 mm
- Inverseur automatique
- Flexible métallique 1,5 m double agrafage
- Douchette en laiton avec tapis Easyclean, réducteur de débit et clapet anti-retour
- Raccordements aux standards US
- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11

### CERTIFICATIONS



### FINITIONS DISPONIBLES

Chromé - A02  
Chromé / doré - G02  
Chromé mat - C02  
Doré brillant - F01  
Doré mat - F07  
Nickel brillant - B01

Nickel mat - C01  
Noir mat céramique - D30  
Or pâle - F30  
Or pâle mat - F31  
Pvd blush - H62  
Pvd blush mat - H60

Pvd couleur bronze brown - F33  
Pvd couleur bronze brown - mat - F34  
Pvd couleur doré - H52  
Pvd couleur doré mat - H53  
Pvd couleur laiton - H49  
Pvd couleur laiton mat - H50

Pvd couleur nickel - H55  
Pvd couleur nickel mat - H56  
Pvd graphite - H64  
Pvd graphite mat - H65  
Pvd umber - H66  
Pvd umber mat - H67

Vieux nickel - H28

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- Bec : 75 l/min à 3 bars - Douchette : 9,5 l/min à 3 bars
- Spout : 19,8 gpm at 43.5 psi - Handshower : 2.5 gpm at 43.5 psi