



CARACTERÍSTICAS

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

ESTÁNDAR



PRODUCTOS RELACIONADOS

- Ref. G00-5100C Pieza de prolongación para termostato THG - para empotrar de 80 a 125 mm
- Ref. G00-5100G Anillo de ajuste reforzado para termostático THG con sistema de fijación
- Ref. G00-5200AE/US Cuerpo de empotrar para termostático THG 3/4" (60l/min), cartucho termostático con elemento de cera, entregado con caja de empotrar (estándar americano)

ACABADOS DISPONIBLES

Bronce claro - D01
 Cerámica negra mate - D30
 Cromo - A02
 Cromo mate - C02
 Dorado - F01
 Dorado mate - F07

Dorado pálido - F30
 Dorado pálido mate (sin barniz) - F31
 Natural smoked Brass - A13
 Níquel - B01
 Níquel mate - C01
 Níquel viejo - H28

Polished chrome with gold inlay - GA1
 Pvd blush - H62
 Pvd blush mate - H60
 Pvd color latón - H49
 Pvd color latón mate - H50
 Pvd color níquel - H55

Pvd color níquel mate - H56
 Pvd color oro - H52
 Pvd color oro mate - H53
 Pvd grafito - H64
 Pvd grafito mate - H65
 Pvd marrón bronce - F33

Pvd marrón bronce mate - F34
 Pvd umber - H66
 Pvd umber mate - H67