


**ø de perçage conseillé**  
recommended drilling ø  
empfohlener abstand  
Ø de perforación aconsejado



$\varnothing 22 \text{ mm}$  (7/8")



$\varnothing 32 \text{ mm}$  (1 1/4")

53789

23/01/2020

**CARACTÉRISTIQUES**

- Yoko
- Sortie murale avec support douchette M 1/2 , flexible 1m50 et douchette de style - standard américain

**FINITIONS DISPONIBLES**

Bronze clair - D01  
Chromé - A02  
Chromé mat - C02  
Doré brillant - F01  
Doré mat - F07  
Laiton fumé naturel - A13

Nickel brillant - B01  
Nickel mat - C01  
Noir mat céramique - D30  
Or pâle - F30  
Or pâle mat - F31  
Pvd blush - H62

Pvd blush mat - H60  
Pvd couleur bronze brown - F33  
Pvd couleur bronze brown - mat - F34  
Pvd couleur doré - H52  
Pvd couleur doré mat - H53  
Pvd couleur laiton - H49

Pvd couleur laiton mat - H50  
Pvd couleur nickel - H55  
Pvd couleur nickel mat - H56  
Pvd graphite - H64  
Pvd graphite mat - H65  
Pvd umber - H66

Pvd umber mat - H67  
Vieux nickel - H28