



CARACTÉRISTIQUES

- Laiton sans plomb
- Têtes à disques céramique 1/2" 1/4 tour
- Aérateur-mousseur monté sur rotule
- Raccordement et vidage aux standards US
- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11

CERTIFICATIONS



FINITIONS DISPONIBLES

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Chromé - A02 | Nickel mat - C01 |
| Chromé / doré - G02 | Noir mat céramique - D30 |
| Chromé mat - C02 | Or pâle mat - F31 |
| Doré brillant - F01 | Pvd blush - H62 |
| Doré mat - F07 | Pvd blush mat - H60 |
| Nickel brillant - B01 | Pvd couleur bronze brown - F33 |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 5,7 l/min à 3 bars (1.5 gpm at 43.5 psi)

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Pvd couleur bronze brown - mat - F34 | Pvd couleur nickel mat - H56 |
| Pvd couleur doré - H52 | Pvd graphite - H64 |
| Pvd couleur doré mat - H53 | Pvd graphite mat - H65 |
| Pvd couleur laiton - H49 | Pvd umber - H66 |
| Pvd couleur laiton mat - H50 | Pvd umber mat - H67 |
| Pvd couleur nickel - H55 | Vieux nickel - H28 |