



55938

13/03/2024

CARACTÉRISTIQUES

- Saint-germain
- Inverseur manuel à 4 voies sur gorge (2 arrivées 2 sorties) standard américain

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- débit sortie Douchette 1/2 : 50 l/min à 3 bars - fonction 1/2 : 13,2 gpm at 43.5 psi
- débit sortie Bec 3/4 : 70 l/min - fonction 3/4 : 18,5 gpm at 43.5 psi

FINITIONS DISPONIBLES

Bronze clair - D01
 Chromé - A02
 Chromé / doré - G02
 Chromé mat - C02
 Doré brillant - F01
 Doré mat - F07

Laiton fumé naturel - A13
 Nickel brillant - B01
 Nickel mat - C01
 Noir mat céramique - D30
 Or pâle - F30
 Or pâle mat - F31

Pvd blush - H62
 Pvd blush mat - H60
 Pvd couleur bronze brown - F33
 Pvd couleur bronze brown - mat - F34
 Pvd couleur doré - H52
 Pvd couleur doré mat - H53

Pvd couleur laiton - H49
 Pvd couleur laiton mat - H50
 Pvd couleur nickel - H55
 Pvd couleur nickel mat - H56
 Pvd graphite - H64
 Pvd graphite mat - H65

Pvd umber - H66
 Pvd umber mat - H67
 Vieux nickel - H28