



Lg: 15 3/4 Lg: 15 3/4

F:3/8" F:3/8"

recommended drilling ø  
ø de perçage conseillé  
empfohlenes abstand  
Ø de perforación aconsejado



56474

11/04/2016

### CARACTERÍSTICAS

- ACS : 17ACCLY613
- NF : NF EN 200 - IA - Chrome

### ESTÁNDAR



### ACABADOS DISPONIBLES

- Bronce claro - D01
- Cerámica negra mate - D30
- Cromo - A02
- Cromo / dorado - G02
- Cromo mate - C02
- Dorado - F01

- Dorado mate - F07
- Dorado pálido - F30
- Dorado pálido mate (sin barniz) - F31
- Natural smoked Brass - A13
- Níquel - B01
- Níquel mate - C01

- Níquel viejo - H28
- Pvd blush - H62
- Pvd blush mate - H60
- Pvd color latón - H49
- Pvd color latón mate - H50
- Pvd color níquel - H55

- Pvd color níquel mate - H56
- Pvd color oro - H52
- Pvd color oro mate - H53
- Pvd grafito - H64
- Pvd grafito mate - H65
- Pvd marrón bronce - F33

- Pvd marrón bronce mate - F34
- Pvd umber - H66
- Pvd umber mate - H67