



EIGENSCHAFTEN

- Garnitur für Unterputz-Thermostat Typ 5500AE mit 1 Umsteller mit 2 Ausgängen 1/2" und Absperrfunktion
- Vorausgesetzt ist ein Unterputz-Thermostat Ref. 5500AE
- Für 2 Verbraucher-Anschlüsse in der Dusche geeignet
- Temperatur-Anschlag regelbar bis 38°C
- Garniturplatte aus massivem Messing
- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

ZERTIFIZIERUNGEN



ÄHNLICHE PRODUKTE

- Ref. G00-5500AE Up-thermostatkörper 3/4" mit wachskartusche, absperrfunktion und 2 ausgängen, montagebox
- Ref. G00-5100G Anschlagring, verstärkt, für THG Thermostat mit Befestigungsset

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Altnickel - H28
 Blassgold - F30
 Blassgold matt unlackiert - F31
 Bronze hell - D01
 Chrom - A02
 Chrom / gold - G02

Chrom matt - C02
 Gold - F01
 Gold matt - F07
 Kupfer altrot matt lackiert - H07
 Mattschwarz keramik - D30
 Natural smoked Brass - A13

Nickel matt - C01
 Pvd blush - H62
 Pvd blush matt - H60
 Pvd bronze braun - F33
 Pvd bronze braun matt - F34
 Pvd gold - H52

Pvd gold matt - H53
 Pvd graphite - H64
 Pvd graphite matt - H65
 Pvd messing - H49
 Pvd messing matt - H50
 Pvd nickel - H55

Pvd nickel matt - H56
 Pvd umber - H66
 Pvd umber matt - H67
 Silbernichel - B01