



EIGENSCHAFTEN

- Garnitur für Unterputz-Thermostat Typ 5400AE - 5400AE/W - 5400AE/US mit 2 Ausgängen 3/4"
- Vorausgesetzt ist ein Unterputz-Thermostat Ref. 5400AE - 5400AE/W - 5400AE/US
- Für 2 Verbraucher-Anschlüsse in der Dusche geeignet
- Temperatur-Anschlag regelbar bis 38°C
- Garniturplatte aus massivem Messing
- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

ZERTIFIZIERUNGEN



ÄHNLICHE PRODUKTE

- Ref. G00-5400AE Unterputz-thermostat thg 3/4", mit wachselement, 2 absperrventilen, ohne fertigmontageset, geliefert mit einbaukasten europa
- Ref. G00-5100G Anschlagring, verstärkt, für THG Thermostat mit Befestigungsset

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

- | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| Altnickel - H28 | Gold - F01 | Pvd bronze braun - F33 | Pvd messing - H49 | Silbernickel - B01 |
| Blassgold - F30 | Gold matt - F07 | Pvd bronze braun matt - F34 | Pvd messing matt - H50 | |
| Blassgold matt unlackiert - F31 | Mattschwarz keramik - D30 | Pvd gold - H52 | Pvd nickel - H55 | |
| Chrom - A02 | Nickel matt - C01 | Pvd gold matt - H53 | Pvd nickel matt - H56 | |
| Chrom / gold - G02 | Pvd blush - H62 | Pvd graphite - H64 | Pvd umber - H66 | |
| Chrom matt - C02 | Pvd blush matt - H60 | Pvd graphite matt - H65 | Pvd umber matt - H67 | |