



CARACTÉRISTIQUES

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

CERTIFICATIONS



PRODUITS ASSOCIÉS

- Ref. G00-5300AE/US Corps de mitigeur thermostatique THG à encastrer avec cartouche à élément de cire, 3/4" 60 l/min avec robinet d'arrêt livré avec boîtier d'encastrement- standard américain
- Ref. G00-5100G Bague de butée de température renforcée pour thermostatique THG avec set de fixation

FINITIONS DISPONIBLES

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Chromé - A02 | Or pâle - F30 | Pvd couleur doré - H52 | Pvd graphite - H64 |
| Chromé mat - C02 | Or pâle mat - F31 | Pvd couleur doré mat - H53 | Pvd graphite mat - H65 |
| Doré brillant - F01 | Pvd blush - H62 | Pvd couleur laitton - H49 | Pvd umber - H66 |
| Doré mat - F07 | Pvd blush mat - H60 | Pvd couleur laitton mat - H50 | Pvd umber mat - H67 |
| Nickel brillant - B01 | Pvd couleur bronze brown - F33 | Pvd couleur nickel - H55 | |
| Nickel mat - C01 | Pvd couleur bronze brown - mat - F34 | Pvd couleur nickel mat - H56 | |