



### EIGENSCHAFTEN

- Garnitur für Unterputz-Thermostat Typ 5500AE mit 1 Umsteller mit 2 Ausgängen ½" und Absperrfunktion
- Vorausgesetzt ist ein Unterputz-Thermostat Ref. 5500AE
- Für 2 Verbraucher-Anschlüsse in der Dusche geeignet
- Temperatur-Anschlag regelbar bis 38°C
- Garniturplatte aus massivem Messing
- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

### ZERTIFIZIERUNGEN



### ÄHNLICHE PRODUKTE

- Ref. G00-5500AE Up-thermostatkörper 3/4" mit wachskartusche, absperrfunktion und 2 ausgängen, montagebox
- Ref. G00-5100G Anschlagring, verstärkt, für THG Thermostat mit Befestigungsset

### VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Altnickel - H28	Gold - F01	Pvd bronze braun - F33	Pvd messing - H49	Silbernickel - B01
Blassgold - F30	Gold matt - F07	Pvd bronze braun matt - F34	Pvd messing matt - H50	
Blassgold matt unlackiert - F31	Mattschwarz keramik - D30	Pvd gold - H52	Pvd nickel - H55	
Chrom - A02	Nickel matt - C01	Pvd gold matt - H53	Pvd nickel matt - H56	
Chrom / gold - G02	Pvd blush - H62	Pvd graphite - H64	Pvd umber - H66	
Chrom matt - C02	Pvd blush matt - H60	Pvd graphite matt - H65	Pvd umber matt - H67	