



recommended drilling ø  
ø de perçage conseillé  
empfehlener Abstand  
Ø de perforación aconsejado



60943

22/08/2017

## CARACTERÍSTICAS

- ACS : 19ACCLY246
- NF : NF EN 817 - IA - Chrome

## ESTÁNDAR



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 8,3 l/min à 3 bars (2.2 gpm at 43.5 psi)

## ACABADOS DISPONIBLES

Bronce claro - D01  
Cerámica negra mate - D30  
Cromo - A02  
Cromo mate - C02  
Dorado - F01  
Dorado mate - F07

Dorado pálido - F30  
Dorado pálido mate (sin barniz) - F31  
Natural smoked Brass - A13  
Niquel - B01  
Niquel mate - C01  
Niquel viejo - H28

Pvd blush - H62  
Pvd blush mate - H60  
Pvd color latón - H49  
Pvd color latón mate - H50  
Pvd color níquel - H55  
Pvd color níquel mate - H56

Pvd color oro - H52  
Pvd color oro mate - H53  
Pvd grafito - H64  
Pvd grafito mate - H65  
Pvd marrón bronce - F33  
Pvd marrón bronce mate - F34

Pvd umber - H66  
Pvd umber mate - H67