



□ 4 3/4

3

2 1/2

1/4

∅ 3/4

6 pastilles inclus / 6 pads included

Garniture compatible avec les inverseurs ci-dessous
Trim compatible with the diverters below

48M2SPSA
48M2SPUSA
48M2SPSA/W

48M2SOA
48M2SOUSA
48M2SOA/W

49M3SPSA
49M3SPSUSA
49M3SPSA/W

□ 3 7/8

∅ 2

Tube / Pipe Joint Plaque / Seal Plate

64321

26/09/2017

CARACTERÍSTICAS

- Anoa
- Trim for wall mounted diverter, 2 ways - ref. 48M2 and 3 ways - ref. 49M3

PRODUCTOS RELACIONADOS

- Ref. G00-48M2SOUSA Corps d'inverseur 3 voies mural à encastrer (1 arrivée 3/4" NPT - 2 sorties 1/2" NPT- pas de fonction arrêt) avec cartouche céramique - sans garniture - Standard US
- Ref. G00-48M2SPSUSA Wall mounted 3-way diverter with ceramic cartridge for concealed installation- 1 inlet 3/4" and 2 outlets 1/2" with positive top, no shared ports - no trim
- Ref. G00-49M3SPSUSA Coprs d' inverseur 4 voies mural à encastrer (1 arrivée 3/4" - 3 sorties 1/2"avec position Stop) avec cartouche céramique - sans garniture - standard US

ACABADOS DISPONIBLES

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Cerámica negra mate - D30 | Dorado pálido - F30 |
| Cromo - A02 | Dorado pálido mate (sin barniz) - F31 |
| Cromo / dorado - G02 | Niquel - B01 |
| Cromo mate - C02 | Niquel mate - C01 |
| Dorado - F01 | Niquel viejo - H28 |
| Dorado mate - F07 | |