



69844

10/07/2019

EIGENSCHAFTEN

- Unterputzkörper aus massivem Messing, ohne Lötstelle
- 1 x Innenberteile mit Gummidichtung 1/2"
- Anschlüsse 3/4" Innengewinde

TECHNISCHE DATEN

- Pression : 0,5 bars < P < 3 bars (recommandée)
- Pressure : 7.25 psi < P < 43.5 psi (advised)
- Température eau maximale conseillée : 60°C
- Maximum water temperature advised: 140°F
- Hauteur minimale au sol (maximum height from the ground) : 60 cm (24")
- Puissance / Power : 59W à Delta T 30

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Blassgold - F30
 Blassgold matt unlackiert - F31
 Chrom - A02
 Chrom matt - C02
 Gold - F01
 Gold matt - F07

Nickel matt - C01
 Pvd blush - H62
 Pvd blush matt - H60
 Pvd bronze braun - F33
 Pvd bronze braun matt - F34
 Pvd gold - H52

Pvd gold matt - H53
 Pvd graphite - H64
 Pvd graphite matt - H65
 Pvd messing - H49
 Pvd messing matt - H50
 Pvd nickel - H55

Pvd nickel matt - H56
 Pvd umber - H66
 Pvd umber matt - H67
 Silbernickel - B01