



**ø de perçage conseillé**  
recommended drilling ø  
empfohlener Abstand  
Ø de perforación aconsejado

### CHARACTERISTIC

- Corvaair
- Rim mounted 4 way diverter : 2 inlets and 2 outlets

### TECHNICAL SPECS

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- débit sortie Douchette 1/2 : 50 l/min à 3 bars - fonction 1/2 : 13,2 gpm at 43.5 psi
- débit sortie Bec 3/4 : 70 l/min - fonction 3/4 : 18,5 gpm at 43.5 psi

### AVAILABLE FINITIONS

Black ceram - D30  
Blush PVD - H62  
Brass color PVD - H49  
Gold color PVD - H52  
Graphite PVD - H64  
Lacquered light bronze - D01

Matt Umber PVD - H67  
Matt blush PVD - H60  
Matt brass color PVD - H50  
Matt chrome - C02  
Matt gold - F07  
Matt gold color PVD - H53

Matt graphite PVD - H65  
Matt nickel (color finish) - C01  
Matt nickel color PVD - H56  
Nickel color PVD - H55  
Polished chrome (color finish) - A02  
Polished chrome with gold inlay - GA1

Polished gold (color finish) - F01  
Polished nickel - B01  
Soft gold - F30  
Soft matt gold - F31  
Umber PVD - H66