



CARACTERÍSTICAS

- Corvaair
- Wall basin spout no junction

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 15 l/min à 3 bars (4 gpm at 43.5 psi)

PRODUCTOS RELACIONADOS

- Ref. G00-309/B Vaciador de flujo libre con rejilla para el lavabo
- Ref. G00-309/S Sifón moderno
- Ref. G00-316 Vaciador para lavabo sistema clic-clac
- Ref. G00-308T Adjustable bottle trap, mini 45 mm - maxi 90 mm with 300 mm overflow pipe

ACABADOS DISPONIBLES

Bronce claro - D01
 Cerámica negra mate - D30
 Cromo - A02
 Cromo mate - C02
 Dorado - F01
 Dorado mate - F07

Dorado pálido - F30
 Dorado pálido mate (sin barniz) - F31
 Níquel - B01
 Níquel mate - C01
 Polished chrome with gold inlay - GA1
 Pvd blush - H62

Pvd blush mate - H60
 Pvd color latón - H49
 Pvd color latón mate - H50
 Pvd color níquel - H55
 Pvd color níquel mate - H56
 Pvd color oro - H52

Pvd color oro mate - H53
 Pvd grafito - H64
 Pvd grafito mate - H65
 Pvd umber - H66
 Pvd umber mate - H67