



### CARACTERÍSTICAS

- Corvaair Portoro
- Wall basin spout no junction

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 15 l/min à 3 bars (4 gpm at 43.5 psi)

### PRODUCTOS RELACIONADOS

- Ref. G00-309/B Vaciador de flujo libre con rejilla para el lavabo
- Ref. G00-309/S Sifón moderno
- Ref. G00-316 Vaciador para lavabo sistema clic-clac
- Ref. G00-308T Adjustable bottle trap, mini 45 mm - maxi 90 mm with 300 mm overflow pipe

### ACABADOS DISPONIBLES

Bronce claro - D01  
 Cerámica negra mate - D30  
 Cromo - A02  
 Cromo mate - C02  
 Dorado - F01  
 Dorado mate - F07

Dorado pálido - F30  
 Dorado pálido mate (sin barniz) - F31  
 Níquel - B01  
 Níquel mate - C01  
 Pvd blush - H62  
 Pvd blush mate - H60

Pvd color latón - H49  
 Pvd color latón mate - H50  
 Pvd color níquel - H55  
 Pvd color níquel mate - H56  
 Pvd color oro - H52  
 Pvd color oro mate - H53

Pvd grafito - H64  
 Pvd grafito mate - H65  
 Pvd marrón bronce - F33  
 Pvd marrón bronce mate - F34  
 Pvd umber - H66  
 Pvd umber mate - H67