


GRAND CENTRAL С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РУЧКАМИ-КРЕСТИКАМИ

U9K-170IRS

Electronic tap for washbasin with infra-red presence detection, without pop-up waste - mains-powered



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ACS : 21ACCLY484

СТАНДАРТЫ



СВЯЗАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ

- Ref. G00-5999 Термостатический смеситель для установки на стену 1/2"
- Ref. U9K-6532 Rim mounted ceramic mixer with progressive cartridge

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Black ceram - D30
Blush PVD - H62
Graphite PVD - H64
Matt Umber PVD - H67
Matt blush PVD - H60
Matt graphite PVD - H65

Natural smoked Brass - A13
Polished chrome with gold inlay - GA1
Umber PVD - H66
Бронза - D01
Золото - F01
Матовая красная старинная медь - H07

Матовое золото - F07
Матовое светлое золото - F31
Матовый никель - C01
Матовый хром - C02
Никель - B01
Покрытие PVD бронза - F33

Покрытие PVD золотистый цвет - H52
Покрытие PVD латунь - H49
Покрытие PVD матовая бронза - F34
Покрытие PVD матовая латунь - H50
Покрытие PVD матовый золотистый - H53
Покрытие PVD матовый никель - H56

Покрытие PVD никель - H55
Светлое золото - F30
Состаренный никель - H28
Хром - A02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 8,3 l/min à 3 bars (2.2 gpm at 43.5 psi)

74249

19/04/2021