



### CARACTÉRISTIQUES

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

### CERTIFICATIONS



### PRODUITS ASSOCIÉS

- Ref. G00-5300AE/US Corps de mitigeur thermostatique THG à encastrer avec cartouche à élément de cire, 3/4" 60 l/min avec robinet d'arrêt livré avec boîtier d'encastrement- standard américain
- Ref. G00-5100G Bague de butée de température renforcée pour thermostatique THG avec set de fixation

### FINITIONS DISPONIBLES

Chromé - A02  
 Chromé insert doré - GA1  
 Chromé mat - C02  
 Doré brillant - F01  
 Doré mat - F07  
 Laiton fumé naturel - A13

Nickel brillant - B01  
 Nickel mat - C01  
 Noir mat céramique - D30  
 Or pâle - F30  
 Or pâle mat - F31  
 Pvd blush - H62

Pvd blush mat - H60  
 Pvd couleur bronze brown - F33  
 Pvd couleur bronze brown - mat - F34  
 Pvd couleur doré - H52  
 Pvd couleur doré mat - H53  
 Pvd couleur laiton - H49

Pvd couleur laiton mat - H50  
 Pvd couleur nickel - H55  
 Pvd couleur nickel mat - H56  
 Pvd graphite - H64  
 Pvd graphite mat - H65  
 Pvd umber - H66

Pvd umber mat - H67  
 Vieux nickel - H28